

Solomix 1 Futtermischwagen

Hier ein Überblick unseren kompakten Futtermischer in verschiedenen Größen mit verschiedenen Ausdosiermöglichkeiten und mit einer vertikalen Schnecke, so dass Sie hier einen Futtermischwagen finden die zu Ihre Situation passt. Fütterung von Rindern war noch nie so einfach. Lernen Sie die Vorteile der Solomix Futtermischwagen kennen.

Solomix 1 FLH Futtermischwagen

Der Solomix 1 VLH ist ein kompakter Futtermischwagen mit einer vertikalen Schnecke und vorne austragendem Querförderband oder vorne austragender Querförderkette. Als weitere Option ist eine gebogene Kette erhältlich. Dabei kann die Kette in Kombination mit Side Shift sowohl in der Breite als auch in der Höhe ausgefahren werden. Bei allen Optionen sorgt das patentierte Trioform-Schneckenmesser für ein perfektes Schneidergebnis. Zudem sorgt die spezielle Form der Schnecke für eine schnelle und homogene Mischung. Dies bildet in Kombination mit dem TFM Tracker die Grundlage für eine gute Futtereffizienz. Der gezogene Wagen ist sowohl für große als auch kleine Viehhalter geeignet und lieferbar mit einem Fassungsvermögen von 8 bis 14 m³.

Inhalt	8 – 14 m ³
Ausdosierung	Austrag vorne
Modell	Gezogen
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Eine planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecke (15 mm Schnecke/18 mm Dosierschaufeln)
- Zwei Kontramesser
- Weitwinkelgelenkwelle
- TrioformSchneidmesser kurz
- Verschleißrand
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß
- Querförderband, - (gekrümmte) Kette an der Vorderseite
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Einzelbereifung
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge



Solomix 1 ZK Futtermischwagen mit seitlichen Dosierklappen

Der erneuerte Solomix 1 ZK ist ein kompakter Futtermischer mit einer vertikalen Schnecke und einem hydraulischen Dosierschieber zu beiden Seiten. Der gezogene Wagen ist sowohl für große als auch kleine Viehhaltungsbetriebe geeignet und lieferbar mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 14 m³. Der Solomix 1 ZK ist in verschiedenen Bauhöhen erhältlich. Form und Abmessungen von Mischschnecke und Mischbehälter sind optimal aufeinander abgestimmt, was zu einem perfekten Mischergebnis führt. Die Konstruktion des Wagens ist sehr einfach gehalten. Dies sorgt für minimale Wartungskosten und höchste Zweckmäßigkeit in der Anwendung.

Inhalt	5 – 14 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke (15 mm Schnecke/ 18 mm Dosierschaufeln)
- Ein oder zwei Kontromesser
- Weitwinkelgelenkwelle
- Verschleißrand
- Flexibele geräumige Schutzklappen
- Einstellbare Rutschen an Ausdosieröffnungen (700-1400) oder Gummirutschen bei 500 ZK
- Bedienung über Traktorventile
- Trioform Schneidmesser kurz
- Zugdeichsel mit Obenanhangung (500/700/900)
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhangung, montiert für Obenanschluß (800-1400)
- Beidseitige hydraulische Dosierschieber
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse (nicht für 500), 1x e.w. erforderlich
- Zwei Einzelräder (500/700/900)
- Einzelbereifung (800-1400)
- Erhöhte Ausdosieröffnung mit Rundungen für bessere Ausdosierung (700-900)
- Hohe Ausdosieröffnung mit Rundungen für schnelle und gleichmäßige Ausdosierung (800-1400)
- Erneuerte Treppe mit geräumigen Podest und Sichtfensters (700-900)
- Erneuerte höhenverstellbare Arm für Wiegeindikator
- Neue Hydraulikschlauchführung mit Ablegemöglichkeiten (700-1400)



Solomix 2 Futtermischwagen

Der Solomix 2 New Edition mit zwei vertikalen Schnecken ist der beliebteste Futtermischwagen in unserem Programm. Es ist in verschiedenen Ausführungen und in Größe von 10 bis 36 m³ erhältlich. Durch mehrere intelligente Anpassungen in der Konstruktion wird das Futter schneller und besser als bei vergleichbaren Mischwagen gemischt. Die einzigartigen Schneckenmesser zerkleinern das Futter derart, dass eine perfekt homogene Mischung entsteht. Dank der großen Dosierschieber, der breiten Ausdosiereinheiten und der doppelten Dosierflügel an den Schnecken gelingt das Ausdosieren darüber hinaus schnell und gleichmäßig. Kurzum: Ein kompakter Futtermischwagen mit großartigen Leistungen.

Solomix 2 VLH Futtermischwagen mit hohen Austragsdosierer

Der Solomix 2 VLH ist ein Futtermischer mit zwei vertikalen Mischschnecken und vorne austragendem Querförderband oder (gebogener) Querförderkette. Dieser Mischwagen ist zudem an der Vorderseite mit einer Querförderkette für einen Trog ausgestattet. Die Ausdosierung erfolgt dann mittels einer Querförderkette in Kombination mit einer ausklappbaren Schrägförderkette. Alle Ausführungen sind mit einem Fassungsvermögen von 12 bis 28 m³ lieferbar. Das patentierte "Dual Flow"-System sorgt für eine perfekte Mischung des Futters.

Inhalt	12 – 28 m³
Ausdosierung	Austrag vorne
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Zwei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Long Life Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Zwei umkehrbare Kontramesser
- Verschleißrand
- Dual Flow: optimisierte Futterleitblechen für einen optimalen Mischvorgang
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß
- 540 RPM Antrieb (1600L-2400) oder Serienmäßig mit 540/1.000 Antrieb (2400L-2800)
- Neue Treppe mit einem geräumigen Podest und Sichtfenster, in Höhe einstellbare Halterung für Wiegeindikator und Schutz und Führung für Hydraulikschlauchen mit Ablegemöglichkeit
- Weitwinkelgelenkwelle mit 1 3/8"-6 Profil
- Breites Querförderband, - (gekrümmte) Kette an der Vorderseite für eine schnelle Ausdosierung
- Breite und hohe Dosieröffnung mit Abrundung
- 2 Sichtfenster in Ausdosierkanal für einen guten Überblick auf der Ausdosierung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Zwei Einzelräder
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- Trioform Schneidmesser kurz



Solomix 2 VLL Futtermischwagen mit niedrigen Austragsdosierer

Neues Design für die Mischwagen mit zwei Schnecken und einem Querförderband oder einer Querförderkette an der Vorderseite (an der Rückseite ist optional erhältlich). Zudem stehen Optionen für einen Futtertrog, wie z. B. eine gebogene Querförderkette an der Vorderseite mit Side Shift oder einer Querförderkette in Kombination mit einer ausklappbaren Schrägförderkette zur Auswahl. Dieser Maschinentyp verfügt über einen tiefen Mischbehälter, wobei die Räder neben dem Mischbehälter angeordnet sind. Dadurch liegt die Maschine relativ niedrig und eignet sich auch für niedrige Ställe. Die neue Bauweise des Mischbehälters sorgt für Durchmischung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Dies wird auch als „Dual Flow“-Prinzip bezeichnet.

Inhalt	10 – 28 m ³
Ausdosierung	Austrag vorne
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Zwei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (15 mm Schnecke / 18 mm Dosierschaufeln) (1000-1200)
- Zwei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Schnecke / 25 mm Dosierschaufeln) (1200L-2800)
- Querförderband an der Vorderseite (1000-1200)
- Zwei (umkehrbare) Kontramesser
- Verschleißrand
- Weitwinkelgelenkwelle
- Treppe mit Podest
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß
- Dual Flow: optimisierte Futterleitblechen für einen optimalen Mischvorgang (1200L-2800)
- Breite und hohe Dosieröffnung mit Abrundung (1200L-2800)
- 2 Sichtfenster in Ausdosierkanal für einen guten Überblick auf der Ausdosierung (1200L-2800)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Zwei große Einzelräder
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- Trioform Schneidmesser kurz
- Neue Treppe mit einem geräumigen Podest und Sichtfenster, in Höhe einstellbare Halterung für Wiegeindikator und Schutz und Führung für Hydraulikschlauchen mit Ablegemöglichkeit (1200L-2800)
- Trioform Schneidmesser kurz



Solomix 2 ZK Futtermischwagen mit seitlichen Dosierklappen

Der erneuerte Solomix 2 ZK ist ein kompakter Futtermischwagen mit zwei vertikalen Schnecken und einem hydraulischen Dosierschieber zu beiden Seiten. Der gezogene Wagen ist sowohl für große als auch kleine Viehhaltungsbetriebe geeignet und lieferbar mit einem Fassungsvermögen von 12 bis 32 m³. Der Solomix 2 ZK ist in verschiedenen Bauhöhen erhältlich und in verschiedenen Dosiervarianten lieferbar: vorne, seitlich oder hinten am Wagen.

Inhalt	12 – 24 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Zwei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Long Life Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Zwei umkehrbare Kontramesser
- Weitwinkelgelenkwelle mit 1 3/8"- 6 Profil
- Verschleißrand
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß
- 540 RPM Antrieb (1600L-2400) oder Serienmäßig mit 540/1000 Antrieb (2400L)
- Dosierschieber rechts vorne und links vorne
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Zwei große Einzelräder
- Bedienung über Traktorventile
- Trioform Schneidmesser kurz
- Hohe Ausdosieröffnung mit Ründungen für schnelle und gleichmäßige Ausdosierung
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung
- Flexibele geräumige Schutzklappen
- Erneuerte Treppe mit geräumigen Podest und Sichtfensters
- Erneuerte höhenverstellbare Arm für Wiegeindikator
- Vier Einzelräder auf Tandependelachse (ZK-T)



Solomix 2 VLX Futtermischwagen mit hohen Austragsdosierer (heavy duty)

Der Solomix 2 VLX ist ein schwerer „Heavy Duty“-Futtermischer mit zwei vertikalen Schnecken. Der Mischer ist mit vier unterschiedlichen Ausdosiermöglichkeiten erhältlich, wie z. B. einem breiten Querförderband oder einer (gebogenen oder höhenverstellbaren) Querförderkette. Der gezogene Wagen eignet sich hervorragend für Milchviehbetriebe, die große Mengen Futter in kurzer Zeit verarbeiten wollen. Der Wagen ist mit einem Fassungsvermögen von 24 bis 32 m³ lieferbar. Das Futter wird in kleinen und großen Mengen schnell mit einer homogenen Struktur gemischt.

Inhalt	24 – 32 m ³
Ausdosierung	Austrag vorne
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Zwei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Long Life Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Zwei umkehrbare Kontromesser
- Verschleißrand
- Dual Flow: optimalisierte Futterleitblechen für einen optimalen Mischvorgang
- Schwerer Zwei-stufiger Stützfuß
- Breite und hohe Dosieröffnung mit Abrundung
- Schaltbares Reduziergetriebe mit Kühlsystem
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß (2400L)
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung (2800/3200)
- Neue Treppe mit einem geräumigen Podest und Sichtfenster, in Höhe einstellbare Halterung für Wiegeindikator und Schutz und Führung für Hydraulikschlauchen mit Ablegemöglichkeit.
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen
- Trioform Schneidmesser kurz
- Breites Querförderband an der Vorderseite für eine schnelle Ausdosierung (B)
- Breite (gekrümmte) Querförderkette an der Vorderseite für eine schnelle Ausdosierung (K/C/S)
- Zwei Sichtfenster in Ausdosierkanal für einen guten Überblick auf der Ausdosierung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge



Solomix 2 ZKX mit seitlichen Dosierklappen (heavy duty)

Der neue Solomix 2 ZKX ist ein robuster Futtermischer mit zwei vertikalen Schnecken und einem hydraulischen Dosierschieber an beiden Seiten. Der gezogene Mischer verbindet robuste Bauweise mit bester Mischqualität und den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership). Der Futtermischer eignet sich für den intensiven Einsatz unter schwierigen Bedingungen und damit sowohl für große als auch kleine Viehhalter. Die Maschine ist mit einem Volumen von 24 bis 32 m³ lieferbar.

Inhalt	24 – 32 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Zwei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Long Life Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Zwei umkehrbare Kontramesser
- Verschleißrand
- Dual Flow: optimisierte Futterleitblechen für einen optimalen Mischvorgang
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen
- Schwere Planetengetriebe mit langsamen Untersetzungsverhältnis
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß (2400L)
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung (2800/3200)
- Schaltbares Reduziergetriebe mit Kühlsystem
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Zwei Zwillingsräder
- Dosierschieber rechts vorne und links vorne
- Bedienung über Traktorventile
- Hohe Ausdosieröffnung mit Ründungen für schnelle und gleichmäßige Ausdosierung
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung
- Flexibele geräumige Schutzklappen
- Trioform Schneidmesser kurz
- Erneuerte Treppe mit geräumigen Podest und Sichtfensters
- Erneuerte höhenverstellbare Arm für Wiegeindikator
- Neue Hydraulikschlauchführung mit Ablegemöglichkeiten ((ZKX-T)



Solomix 3 Futtermischwagen

Hier ein Überblick unserer Mischwagen in verschiedenen Größen mit verschiedenen Ausdosiermöglichkeiten, so dass Sie hier einen Futtermischer finden die zu Ihre Situation passt. Von kleinen Misch und dosierwagen mit einem Querförderband bis große Mischwagen mit Seitenschieber oder Querförderkette. Fütterung von Rindern war noch nie so einfach.

Solomix 3 VLH Futtermischwagen mit hohen Austragsdosierer

Der Solomix 3 VLH New Edition (27, 30 und 34 m³) ist ein Futtermischwagen mit drei vertikalen Twin Stream-Mischschnecken mit einer Ausdosieranlage an der Vorderseite. Sie können aus unterschiedlichen Ausdosiervarianten auswählen: Seitendosierschieber oder vorne austragend mit einem Querförderband oder einer (gebogenen) Querförderkette mit oder ohne Side Shift. Diese Futtermischwagen eignen sich ideal für das Füttern großer Viehbestände mit einem relativ leichten Schlepper. Dadurch lassen sich in erheblichem Maße Kraftstoffkosten einsparen.

Inhalt	27 – 34 m ³
Ausdosierung	Austrag vorne
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Drei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Long Life Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Zwei umkehrbare Kontromesser
- Verschleißrand
- Dual Flow: optimisierte Futterleitblechen für einen optimalen Mischvorgang
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung mit Zugöse Ø 50 mm
- 1000 U/min. Antrieb (2700L, 3000L, 3400)
- 540 RPM Antrieb (3000)
- Schaltbares Reduziergetriebe mit Kühlsystem
- Neue Treppe mit einem geräumigen Podest und Sichtfenster, in Höhe einstellbare Halterung für Wiegeindikator und Schutz und Führung für Hydraulikschlauchen mit Ablegemöglichkeit
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen
- Breite und hohe Dosieröffnung mit Abrundung
- Zwei Sichtfenster in Ausdosierkanal für einen guten Überblick auf der Ausdosierung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Vier Einzelräder auf Tandempendelachse
- Breites Querförderband oder Breite (gekrümmte) Querförderkette an der Vorderseite für schnelle Ausdosierung (B/C/K)
- Breite Querförderkette mit einer verstellbaren Hochförderkette an der Vorderseite für schnelle Ausdosierung (S)
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- Trioform Schneidmesser kurz



Solomix 3 VLX Futtermischwagen mit hohen Austragsdosierer (heavy duty)

Der Solomix 3 VLX ist ein schwerer „Heavy Duty“-Futtermischer mit breiterem Querförderband oder (gebogener) Kette und drei vertikalen Schnecken. Der gezogene Mischer eignet sich besonders für Milchviehbetriebe, die große Mengen Futter in kurzer Zeit verarbeiten wollen. Der Futtermischer ist mit einem Fassungsvermögen von 36 bis 46 m³ lieferbar. Das Futter wird in kleinen und großen Mengen mit homogener Struktur schnell gemischt.

Inhalt	36 – 46 m ³
Ausdosierung	Austrag vorne
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Drei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Long Life Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Zwei umkehrbare Kontramesser
- Verschleißrand
- Dual Flow: optimisierte Futterleitblechen für einen optimalen Mischvorgang
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen
- Neue Treppe mit einem geräumigen Podest und Sichtfenster, in Höhe einstellbare Halterung für Wiegeindikator und Schutz und Führung für Hydraulikschlauchen mit Ablegemöglichkeit
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung mit schweren zwei-stufigen Stützfuß
- K80 Zugkugelpkupplung für 4000L-4600
- Breite und hohe Dosieröffnung mit Abrundung
- Zwei Sichtfenster in Ausdosierkanal für einen guten Überblick auf der Ausdosierung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Vier Zwillingsräder auf Tandependelachse (3600/4000L/4600 VLX-B-T)
- Schaltbares Reduziergetriebe
- 50 mm Zugöse für 3600
- Sechs Einzelräder auf Tridemachse (4600 VLX-K-TR)
- Breites Querförderband (B) oder breite (gekrümmte) Querförderkette (C/K) an der Vorderseite für eine schnelle Ausdosierung
- Breite Querförderkette mit einer verstellbaren Hochförderkette an der Vorderseite für eine schnelle Ausdosierung (S)
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- Trioform Schneidmesser kurz



Solomix 3 ZK Futtermischwagen mit seitlichen Dosierklappen

Der erneuerte Solomix 3 ZK ist ein Mischwagen mit drei vertikalen Mischschnecken und zwei Seitendosierklappen (links und rechts vorne). Die Maschine ist mit einem Fassungsvermögen von 27, 30 und 34 m³ lieferbar. Die spezifischen Merkmale wie der speziell geformte Behälter, maßgefertigte Schnecken, angepasste Schneckengeschwindigkeit und die hohe Qualität sorgen für Zuverlässigkeit, einen gesunden Viehbestand und Einsparungen bei Kosten und Zeitaufwand.

Inhalt	27 – 34 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Drei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Schnecke / 25 mm Dosierschaufeln)
- 540 RPM Antrieb
- Zwei Kontramesser
- Verschleißrand
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Untenanhängung mit Zugöse Ø 50 mm (mit DIN-Zugöse Ø 40 mm bei Obenanhängung)
- Hydraulische Dosierschieber rechts vorne und links vorne
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Vier Einzelräder auf Tandependelachse
- Bedienung über Traktorventile
- Trioform Schneidmesser kurz
- Weitwinkelgelenkwelle mit 1 3/8"- 6 Profil
- Hohe Ausdosieröffnung mit Ründungen für schnelle und gleichmäßige Ausdosierung
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung
- Neue Hydraulikschlauchführung mit Ablegemöglichkeiten
- Flexibele geräumige Schutzklappen
- Erneuerte Treppe mit geräumigen Podest und Sichtfensters
- Erneuerte höhenverstellbare Arm für Wiegeindikator
- Dosierschieber rechts - und links vorne (2700L, 3000L, 3400)
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen (2700L, 3000L, 3400)
- 1000 U/min. Antrieb (2700L, 3000L, 3400)
- Schaltbares Reduziergetriebe mit Kühlsystem (2700L, 3000L, 3400)



Solomix 3 ZKX Futtermischwagen mit seitlichen Dosierklappen (heavy duty)

Der erneuerte Solomix 3 ZKX ist ein schwerer 'Heavy-Duty'-Futtermischwagen mit drei vertikalen Mischschnecken und zwei Seitendosierklappen (links und rechts vorne). Der Futtermischer ist mit einem Fassungsvermögen von 36 bis 52 m³ lieferbar. Die spezifischen Merkmale wie der speziell geformte Behälter, maßgefertigte Schnecken, angepasste Schneckengeschwindigkeit und die hohe Qualität sorgen für Zuverlässigkeit, einen gesunden Viehbestand und Einsparungen bei Kosten und Zeitaufwand.

Inhalt	36 – 52 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Nein

Serienmäßige Ausstattung

- Drei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm Long Life Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Dual Flow: optimisierte Futterleitblechen für optimalen Mischvorgang
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung mit schweren zwei-stufigen Stützfuß
- 50 mm Zugöse (3600)
- Zwei umkehrbare Kontramesser
- K80 Zugkugelpkupplung (4000L/4600/5200)
- Hydraulische Dosierschieber rechts vorne und rechts hinten
- Schaltbares Reduziergetriebe (3600-4600)
- Shifttronic 3-speed Lastschaltgetriebe und Wiegeeinrichtung (5200)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Vier Zwillingsräder auf Tandependelachse (3600/4000L/4600)
- Sechs Einzelräder (vorne und hinten gesteuert) auf Tridemachse (4600)
- Sechs Zwillingsräder (vorne und hinten gesteuert) auf Tridemachse (5200)
- Bedienung über Traktorventile
- Verschleißrand
- Trioform Schneidmesser kurz
- Erneuerte Treppe mit geräumigen Podest und Sichtfensters
- Erneuerte höhenverstellbare Arm f:ur Wiegeindikator



Solomix P Futtermischwagen mit Strohgebläse

Sie suchen einen guten Futtermischwagen mit Strohgebläse? Sind Ihnen Zuverlässigkeit und guter Service besonders wichtig? Dann sind Sie bei uns richtig. Hier finden Sie alle Mischertypen mit Strohgebläse in einer Übersicht. Der Solomix P verfügt über ein leistungsstarkes Strohgebläse mit mechanischem Antrieb an der Vorderseite des Mixers und kann bis zu 25 m tief einstreuen.

Solomix P1 Futtermischwagen mit Strohgebläse (eine Schnecke)

Der erneuerte Solomix P ist eine Zwei-in-eins-Maschine. Mit diesem Futtermischer können Sie Ihrem Viehbestand nicht nur eine ausgewogene Ration vorsetzen, sondern auch den Stall einstreuen und Ihrem Vieh den nötigen Komfort bieten, denn der gezogene Futtermischwagen ist mit einem Strohgebläse ausgestattet. Optional kann der Solomix P mit einem Wasservernebler ausgerüstet werden. Dank der Befeuchtung des Stroh verringert sich die Anzahl der in der Luft schwebenden Stoffteilchen und Mikroorganismen. Das ist nicht nur komfortabler, sondern auch hygienischer. Der Solomix P1 ist mit einer Mischschnecke ausgestattet.

Inhalt	10 – 14 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Ja

Serienmäßige Ausstattung

- Mechanisch über mehrere Keilriemen angetriebenes Strohgebläse an der Vorderseite
- Gebläserad mit 6 demontierbaren Blas-/Wurfflügeln
- Hydraulische Bedienung für Gebläseaustragsöffnung nach vorne/hinten und oben/unten
- Weitwinkelgelenkwelle
- Eine plantair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecke (15 mm Schnecke / 18 mm Dosierschaufeln)
- Verschleißrand
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montier für Obenanschluß
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Zwei Kontramesser
- Einzelbereifung
- Elektrische Fernbedienung
- Trioform Schneidmesser kurz
- Erhöhte Ausdosieröffnung an beide Seiten mit Rundungen für bessere Ausdosierung
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung
- Flexibele geräumige Schutzklappen



Solomix P2 Futtermischwagen mit Strohgebläse (zwei Mischschnecken)

Der erneuerte Solomix P2 ist ein Mischwagen mit Strohgebläse. Mit diesem Wagen können Sie Ihrem Viehbestand nicht nur eine ausgewogene Ration vorsetzen, sondern auch den Stall einstreuen und Ihrem Vieh den nötigen Komfort bieten. Optional kann der Solomix P2 mit einem Wasservernebler ausgerüstet werden. Dank der Befeuchtung des Strohs verringert sich die Anzahl der in der Luft schwebenden Stoffteilchen und Mikroorganismen. Das ist nicht nur komfortabler, sondern auch hygienischer. Der Solomix P2 ist mit zwei Mischschnecken ausgestattet.

Inhalt	12 – 28 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Ja

Serienmäßige Ausstattung

- Mechanisch über mehrere Keilriemen angetriebenes Strohgebläse an der Vorderseite
- Zwei umkehrbare Kontramesser
- Zwei planetarangetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm LongLife Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Weitwinkelgelenkwelle
- Gebläserad mit 6 demontierbaren Blas-/Wurfflügeln
- Hydraulische Bedienung für Gebläseaustragsöffnung nach vorne/hinten und oben/unten
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenschluß
- Beidseitige hydraulische Dosierschieber
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Trioform Schneidmesser kurz
- Verschleißbrand
- Elektrische Fernbedienung
- Erhöhte Ausdosieröffnung mit Rundungen für bessere Ausdosierung
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung
- Flexibele geräumige Schutzklappen



Solomix P3 Futtermischwagen mit Strohgebläse

Der erneuerte Solomix P3 ist ein Futtermischwagen mit Strohgebläse. Mit diesem Wagen können Sie Ihrem Viehbestand nicht nur eine ausgewogene Ration vorsetzen, sondern auch den Stall einstreuen und Ihrem Vieh den nötigen Komfort bieten. Optional kann der Solomix P3 mit einem Wasservernebler ausgerüstet werden. Dank der Befeuchtung des Stroh verringert sich die Anzahl der in der Luft schwebenden Stoffteilchen und Mikroorganismen. Das ist nicht nur komfortabler, sondern auch hygienischer. Der Solomix P3 ist mit drei Mischschnecken ausgestattet.

Inhalt	24 – 36 m ³
Ausdosierung	Seitliche Dosierklappe
Modell	Gezogene
Strohgebläse	Ja

Serienmäßige Ausstattung

- Mechanisch über mehrere Keilriemen angetriebenes Strohgebläse an der Vorderseite
- Zwei umkehrbare Kontramesser
- Drei planetarangetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecken (22 mm LongLife Schnecken / 25 mm Dosierschaufeln)
- Weitwinkelgelenkwelle
- Gebläserad mit 6 demontierbaren Blas-/Wurfflügeln
- Hydraulische Bedienung für Gebläseaustragsöffnung nach vorne/hinten und oben/unten
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß
- Beidseitige hydraulische Dosierschieber
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Trioform Schneidmesser kurz
- Verschleißrand
- Elektrische Fernbedienung
- Erhöhte Ausdosieröffnung mit Rundungen für bessere Ausdosierung
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung
- Flexibele geräumige Schutzklappen

