

## Selbstfahrende Futtermischwagen

Entdecken Sie hier eine Übersicht über unsere selbstfahrenden Futtermischwagen. Diese Selbstfahrer sind in diversen Größen und mit unterschiedlichen Ausdosiermöglichkeiten erhältlich. So finden Sie stets den Futtermischwagen, der zu Ihnen passt. Die selbstfahrenden Futtermischwagen Triotrac unterscheiden sich von anderen selbstfahrenden Futtermischer durch ihr spezielles Schneid-Lade-System, das die Silage glattflächig schneidet und damit das Nachgärungsrisiko erheblich reduziert.

## Triotrac M selbstfahrender Futtermischwagen

Der Triotrac M ist ein kompakter selbstfahrender Futtermischwagen mit einer vertikalen Schnecke. Das Futter wird mithilfe eines Schneid-Ladesystems in den Laderotor geladen und gleichzeitig in den Mischbehälter transportiert. Die kompakte selbstfahrende Arbeitsmaschine ist besonders wendig und eignet sich deshalb auch für niedrige Ställe mit wenig Platz. Mit einem kleinen Wendekreis und Vierradlenkung lässt sich der Triotrac M besonders einfach zwischen Ställen und Futtersilos manövrieren. Der Triotrac M ist mit einem Fassungsvermögen von 14 und 17 m<sup>3</sup> erhältlich.

Inhalt	14 – 17 m <sup>3</sup>
Ausdosiervariante	Austrag hinten oder Seitendosierschieber
Modell	Selbstfahrend

### Serienmäßige Ausstattung:

- Vertikale Twin Stream-Mischschnecke mit Planetengetriebe
- Querförderband oder Seitendosierschieber
- Vierradantrieb Vorderradantrieb
- 2WS Hinterradlenkung
- Max. Fahrgeschwindigkeit 35 km/h
- Hydraulische Vorderachsfederung
- Komfortable Kabine mit aufklappbarer Seitenscheibe, Radio und Scheibenwischer
- Remote Service per Fernzugriff
- Luftgefederter Sitz
- Wiegecomputer Triotronic 7600T mit Touchscreen
- Rückfahrkamera
- Frontscheibenheizung und elektrisch verstellbare und beheizte Spiegel
- 22-mm-Long Life Twin Stream-Schnecke



## Triotrac selbstfahrender Futtermischwagen

Der Triotrac ist für seine enorme Kapazität bekannt. Er schneidet und lädt bis zu 2500 kg Grassilage pro Minute und kann Silage in bis zu 6 m Höhe entnehmen. Die Maschine liefert tagtäglich Spitzenleistung. In manchen Betrieben wird der Selbstfahrer bis zu zehn Stunden pro Tag eingesetzt. Der selbstfahrende Futtermischer Triotrac ist mit einer Ausdosieranlage an der Vorder- und Rückseite und einem Fassungsvermögen von 17, 20 und 24 m<sup>3</sup> erhältlich. Das Schneid-Lade-System ist einzigartig und sorgt für eine unversehrte Futterstruktur, was zu erheblichen (finanziellen) Vorteilen führt.

Inhalt	17 – 24 m <sup>3</sup>
Ausdosiervariante	Austrag vorne, seitlich oder hinter
Modell	Selbstfahrend

### Serienmäßige Ausstattung:

- Zwei hydrostatisch angetriebene, stufenlos in der Geschwindigkeit regulierbare, vertikale Twin Stream
- U-förmiges Schneidschild mit integrierter Dosierrolle
- Teleskopischer Ladearm mit Schneidkurvenkorrektur für einen glatten Futterstock ohne Überhang
- Beladeband mit 1,85 m Breite, Geschwindigkeit stufenlos verstellbar
- Hydrostatischer Antrieb mit einem Powershift-Getriebe für ECOMode beim z. B. Straßentransport
- Hydraulisch gefederte Vorderachse und parabelgederte Hinterachse
- Vierradantrieb und Allradlenkung
- Turbo-Dieselmotor
- Arbeitsbeleuchtung rundum
- Komfortable Kabine mit aufklappbarer Seitenscheibe, Radio, Scheibenwischer und automatischer Klimatisierung mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Frontscheibenheizung und elektrisch verstellbare und beheizte Spiegel
- Signalton bei Rückwärtsfahrt
- Tempomat
- Trioform Schneckenmesser
- Cleanfix-Motorkühlsystem mit Temperatursteuerung und Radiatorreinigung
- Querförderband mit Geschwindigkeitsregelung an der Vorderseite des Mischbehälters
- Programmierbarer Wiegecomputer mit Touchscreen (Triotronic 7600T)
- Hydraulisch höhenverstellbare Kabine
- Joystick-Bedienung, programmierbare Lade- und Ausdosiereinstellungen
- Remote-Service



## Truckmount Futtermischbehälter für Montage auf LKW

Bei dem Truckmount handelt es sich um einen auf einem LKW-Fahrgestell montierten Mischbehälter. Der Futtermischer verfügt über zwei vertikale Schnecken und einen hydrostatischen Antrieb. Dieser spezielle Futtermischwagen ist in zwei Ausdosiervarianten erhältlich: mit einem Seitendosierschieber oder mit einer Querförderkette. Die Maschine ist mit einem Fassungsvermögen von 20 bis 32m<sup>3</sup> lieferbar.

Inhalt	20 – 32 m <sup>3</sup>
Ausdosierung	Seitendosierschieber links vorne und hinten
Modell	Selbstfahrend

### Serienmäßige Ausstattung:

- Mischbehälter mit Unterbaurahmen und Antriebswelle für den Schneckenantrieb
- Zwei planetar angetriebene Vertikalmischschnecken (15 mm) oder 22 mm Long Life Schnecke
- Zwei Seitendosierschieber links, vorne und hinten. Übrige Positionen auf Anfrage
- Verschleissrand, Mischbehälter und Schnecken aus St52-3
- Zwei Kontramesser für den 2000L, 2400L, vier Kontramesser für den 3200
- Hohe Ausdosieröffnungen mit runder Dosierseite für eine schnelle Ausdosierung
- Horizontal Fluss Futterleitbleche im Mischbehälter
- Flexibele geräumige Schutzkappen
- Trioform Schneidmesser kurz
- Querförderkette 2,30 m mit Seitenverschiebung und Geschwindigkeitsregulierung (Ausdosierung links)
- Vorbereitung für 1,5 m breiten Dosierschieber hinten ohne Bedienungssatz für den 3200

