

Wiegesysteme

Triotronic 2810V Wiegeeinrichtung

Die Triotronic elektronische Wiegeeinrichtung zeigt genau an, wie viel geladen wird. Dank der drei unabhängigen Wiegestäbe ist eine sehr genaue Messung möglich, sodass Sie stets volle Kontrolle über Ihre Ration haben. In Kombination mit dem CabControl-Display und dem Bedienungspult ist die Wiegeeinrichtung von der Schlepperkabine aus ansteuerbar. Bei der 3600V-Ausführung ist es überdies möglich, mehrere Rationen vorzuprogrammieren. Der Triotronic wird betrieben mit 12 Volt.

Serienmäßige Ausstattung

- Standardmäßig mit einem seriellen Anschluss (SER) für den Anschluss von u.a. externen Sendern ausgestattet.
- Sehr hell beleuchtetes LCD-Display für eine deutliche Anzeige, auch bei grellem Sonnenlicht
- Robustes Wasser- und staubdichtes Gehäuse
- Standardmäßig mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, sodass der Wiegeindikator drahtlos mit der Gratis-App für Smartphones „Trioliet Feed“ (IOS und Android) verbunden werden kann
- Beim Einsatz ohne die App „Trioliet Feed“:
 - Nicht programmierbar, aber mit vorprogrammierter Funktion für die einmalige Eingabe des Zielgewichts
 - Timerfunktion für die einmalige Eingabe der Nachmischzeit
 - Addierfunktion, Gewicht pro Futterkomponente unter Beibehaltung des Gesamtgewichts anzeigen



Triotronic 3610V Wiegeeinrichtung

Das Modell 3610V ist die programmierbare Variante des 2810V. Mit einem robusten Gehäuse und einem verbesserten LCD-Display kann das Gewicht pro Futterkomponente unter Beibehaltung des Gesamtgewichts dargestellt werden. Zudem ist die Programmierung eines Sollgewichtes möglich. In der Praxis wird durch ein Warnsignal das Erreichen des Sollgewichtes angezeigt, wodurch eine genauere Fütterung stattfindet.

Serienmäßige Ausstattung

- Sehr hell beleuchtetes LCD-Display für eine deutliche Anzeige, auch bei grellem Sonnenlicht
- Programmierbarer Wiegecomputer mit Navigationstasten und numerischen Tasten
- Robustes wasser- und staubdichtes Gehäuse
- LED-Anzeige und Signalton warnen, wenn das Sollgewicht fast erreicht ist
- USB-Anschluss für die Datenkommunikation mit dem Futtermanagementprogramm TFM Tracker
- Timerfunktion für das Programmieren der Nachmischzeit
- Standardmäßig mit einem seriellen Anschluss (SER) für den Anschluss von u. a. externen Sendern ausgestattet



Triotronic 7600T Wiegecomputer

Die Triotronic 7600T ist eine programmierbare Wiegeanzeigen. Das T steht für „Touchscreen“ (Berührungsbildschirm). Mit dem Touchscreen kann man ganz einfach durch die Futterdaten blättern und schnell zwischen Komponenten, Rationen und Tiergruppen umschalten. Das große Farbdisplay bietet eine perfekte Darstellung des Gewichts und der Informationen über die Ration. Änderungen der Ration können schnell und bequem vom Trecker aus vorgenommen werden.

Serienmäßige Ausstattung

- Programmierbarer Wiegecomputer mit großem farbigem 7"-Touchscreen
- Deutliche Farbanzeige für die perfekte Darstellung des Gewichts und der Informationen über die Ration
- Auswahl aus der manuellen Programmierung oder Programmierung über TFM Tracker
- Manuell: einfache Eingabe und Änderung der Futterkomponenten, Rationen und Tiergruppen
- Über TFM Tracker/TFM Easyload: einfache Programmierung und einfache Datenübertragung zur Anzeige. Die Daten können an der Anzeige geändert werden.
- Anbringung in der Schlepperkabine für komfortable Bedienung



Trioliet Futtermanagement (TFM) App

Verwalten Sie Futterlisten, Futtergruppen und Futterkomponenten mit der kostenlosen App TFM von Trioliet. Die benutzerfreundliche Futtermanagement-App liefert Ihnen aktuelle Angaben über die zu ladende Ration und die tatsächlich gefütterte Menge.

Die App ist in Echtzeit mit dem Wiegesystem auf dem Futtermischwagen verbunden*. Neben dem Gesamtgewicht der Ladung zeigt die App auch das Gewicht pro Futterkomponente an und ermöglicht das Erstellen von Ladelisten. Die App erzeugt übersichtliche Berichte, die dann einfach über WhatsApp oder E-Mail an Dritte weitergegeben werden können. Durch die App TFM wird Ihr Smartphone zu einem Wiegeindikator mit Futtermanagementprogramm. Laden Sie die App kostenlos aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Serienmäßige Ausstattung

- Programmierfunktion für das Programmieren der Futterkomponenten, Tiergruppen und Rationen
- Cab Control-Funktion: Gewichtsanzeige und digitale Ladeliste im Umkreis von ca. 80 m um den Mischwagen
- Digitaler Ladebericht nach jedem Futtergang
- Die App „Trioliet Feed“ kann gratis aus dem App-Store heruntergeladen werden



Cab Control CC 400 View

Das CC400 View ist eine Cab-Control-Anzeige in der Fahrerkabine des Ladefahrzeugs. Mit dem CC400 View kann man das Wiegesystem zurücksetzen und zwischen den verschiedenen Futterkomponenten hin- und herschalten. Sowohl CC300 App als auch CC400 View haben eine Additionsfunktion, bei der das Gewicht pro Inhaltsstoff neben dem Gesamtgewicht der Ladung angezeigt wird.

Serienmäßige Ausstattung

- Cab Control-Anzeige mit Bedienung in der Fahrerkabine des Ladefahrzeugs
- Wiegesystem zurücksetzen und zwischen dem Netto-/Brutto- und Gesamtgewicht umschalten (Addierfunktion)
- Robustes wasser- und staubdichtes Gehäuse
- Drahtlose Kommunikation in einem Umkreis von 90 m über ein 2,4 GHz Funksignal
- Heller und beleuchteter LCD-Schirm mit großen Zahlen
- Umschalten zwischen den Komponenten bei einem programmierbaren Wiegesystem



Cab Control CC 500 Touch

Das CC500 Touch ist das umfassendste Cab Control. Mit dieser Anzeige, die von der Fahrerkabine des Ladefahrzeugs aus bedient wird, kann das Wiegesystem aus der Entfernung programmiert werden. Über den Touchscreen können u.a. Rationen und Tiergruppen einfach geändert werden, so dass immer eine aktuelle Übersicht der Ladung zur Verfügung steht.

Serienmäßige Ausstattung

- Heller und beleuchteter farbiger Touchscreen mit großen Ziffern und Informationen zum Rezept
- Drahtlose Kommunikation in einem Umkreis von 90 m (2,4-GHz-Funksignal) oder 300 m (WiFi-System). Das 300-m-WiFi-System kommuniziert zudem mit der Cab Control-App von Trioliet, die gratis im App Store (iOS) oder Play Store (Android) heruntergeladen werden kann
- Cab Control-Anzeige mit Touchscreen-Bedienung in der Fahrerkabine des Ladefahrzeugs
- In Kombination mit dem Triotronic 3610V: Wiegesystem zurücksetzen, zwischen dem Netto-/Brutto- und Gesamtgewicht umschalten, eine programmierte Ration auswählen und starten und zwischen Komponenten wechseln
- In Kombination mit dem Triotronic 7600T: Wiegesystem zurücksetzen, zwischen dem Netto-/Brutto- und Gesamtgewicht umschalten und zwischen Komponenten wechseln. In Kombination mit dem 7600T hat der CC500 dieselbe übersichtliche Bildschirmaufteilung wie der Triotronic 7600T, wobei die komplette Ration und alle Komponentennamen angezeigt werden.

